



CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS


KB300 A BATTERIE



9,36 Ah
Avec AP500S



STIHL
connected
(disponible en
accessoire)



110 - 290 mm



Sécurité
Avec sa poignée
Homme mort

Pratique
Manivelle,
Monté/Descente

Écologique
Moteur Stihl à batterie
puissant et fiable



Mono Vitesse



Pratique
Raccord de broche
bride 3 trous

Pratique
Châssis auto centré
spécial canalisation



Moteur à batterie
STIHL



Raccord de broche
bride 3 trous



Inclus, 2 piquets de
fixation, 1 sangle,
1 pulvé 10L



Manivelle,
Monté/Descente



Livré dans son Carton



L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement !.

Le carottage d'assainissement à batterie respectueux de l'environnement

La technologie d'avenir du carottage d'assainissement – Sans émissions et silencieuse !



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

La carotteuse KB300 est équipée de fonctionnalités de pointe et d'une sécurité absolue dans tous vos chantiers de canalisation.

- ▶ Moteur à batterie STIHL Puissant et sans entretien; 1,05 kW (1,43 Cv)
- ▶ Remplacement de la batterie sans outils
- ▶ Démarrage par simple pression d'un bouton
- ▶ Raccord de broche Bride 3 Trous
- ▶ Course 550 mm
- ▶ Crochet de levage
- ▶ Bâti avec châssis auto centré pour utilisation dans l'assainissement
- ▶ Kit outils, réservoir d'eau de 10L, 2 piquets de terre, 1 sangle de 2,10 m inclus.

KB300 A BATTERIE

Moteur	STIHL
Type d'énergie	Electrique
Type d'alimentation	Sur batterie
Tension	36 volt
Type de batterie	Lithium-ion
Puissance	1,05 kW
Puissance absorbée	1 050 W
Capacité nominale de cellule (avec AP500S)	9,36 Ah
Degré de protection	IPX4
Régime maximal de la broche suivant ISO 19432	3 150 tr/min
Nombre de Vitesse	Mono vitesse
Engrenage	Planétaire
Vitesse en pleine charge	300 tr/min
Niveau de pression acoustique LwA	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LpA	75 dB(A)
Vibration selon ISO 22867	1,8 m/s ²
Colonne de guidage	Inox
Châssis	Canalisation
Chariot	Glisseurs téflon
Course	550 mm
Raccord de broche	Bride 3 Trous
Utilisation	Sous arrosage
Raccord d'eau	Laiton
Coffret de transport	Non (Carton)
Plage de Carottage	Ø 110 jusqu'au Ø 290 mm
Dimensions (L x l x H)	460 x 400 x 1 090 mm
Poids sans batterie	42,0 kg
EAN	4026189264275
Code article	0295 300 2001



Faites avancer l'outil selon le diamètre de la couronne et la puissance de la machine.



DIAGRAMME DES VITESSES DE CAROTTAGE

Conseils d'utilisation

- ◆ Quand vous percez, évitez que l'eau rentre dans les parties électriques.
- ◆ La machine étant à l'arrêt, sélectionner la vitesse appropriée (voir tableau ci-dessous). S'aider en tournant la broche à la main.
- ◆ La carotteuse diamant KB300 est réservée exclusivement à une utilisation professionnelle et ne peut être utilisée que par du personnel compétent.
- ◆ Toujours utiliser l'outil adapté au travail à effectuer et au matériau à forer.
- ◆ Ne jamais forcer le carottage : une poussée excessive provoque une usure prématurée du foret, de l'embrayage, ainsi que des pièces électriques.
- ◆ En cas de forte sollicitation ou si le foret est coincé, la protection coupe le courant.
- ◆ Attention : La pression de l'eau ne doit pas être supérieure à 6 bars.

	3	4	5	6	7	[m/s]
15	3820	5093	6366	7639	8913	3 ième vitesse
20	2900	3820	4775	5730	6685	3 ième vitesse
25	2292	2900	3820	4584	5348	3 ième vitesse
30	1910	2546	2900	3820	4456	3 ième vitesse
35	1637	2183	2728	3274	3820	3 ième vitesse
40	1400	1910	2387	2900	3342	3 ième vitesse
45	1273	1698	2122	2546	2900	3 ième vitesse
50	1146	1528	1910	2292	2674	2 ou 3
55	1042	1400	1736	2083	2431	2 ou 3
60	955	1273	1592	1910	2228	2 ou 3
65	881	1175	1400	1763	2057	2 ou 3
70	819	1091	1364	1637	1910	2 ou 3
75	764	1019	1273	1528	1783	2 ou 3
80	716	955	1194	1400	1671	2 ou 3
85	674	899	1123	1348	1573	2 ou 3
90	637	849	1061	1273	1485	2 ou 3
95	603	804	1005	1206	1400	2 ième vitesse
100	573	764	955	1146	1337	1 ou 2
110	520	694	868	1042	1215	1 ou 2
120	477	637	796	955	1114	1 ou 2
130	441	588	735	881	1028	1 ou 2
140	409	546	682	819	955	1 ou 2
150	382	520	637	764	891	1 ou 2
160	358	477	597	716	836	1 ou 2
170	337	449	562	674	786	1 ou 2
180	318	424	520	637	743	1 er vitesse
190	302	402	503	603	704	1 er vitesse
200	286	382	477	573	668	1 er vitesse
210	273	364	455	546	637	1 er vitesse
220	260	347	434	520	608	1 er vitesse
230	249	332	415	498	581	1 er vitesse
240	239	318	398	477	557	1 er vitesse
250	229	306	382	458	535	1 er vitesse
260	220	294	367	441	520	1 er vitesse
ø de carottage		béton	béton	roche		
[mm]		armé				



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre KB300

COURONNE BÉTON

Couronnes Brasés

KN55 A Béton Excellence
Spécial Carottage à Batterie

Raccord Bride 3 Trous



Pulvérisateur
PVC 10 L
Raccord Laiton

Réf : 0295 010 0042



Pulvérisateur
Acier 10 L
Raccord Laiton

Réf : 0295 010 0020



E-FLOW
Pompe automatique
pour Pulvérisateur

Réf : 0295 000 0619



Réservoir à batterie
WB16E (16 litres)
Raccord Gardena

Réf : 0295 150 0590




Réservoir à batterie
WB28 (28 litres)
Raccord Gardena

Réf : 0295 150 0593




Réservoir à batterie
WB50E (50 litres)
Raccord Gardena

Réf : 0295 150 0600



Clé plate 32 mm
Réf : 0295 000 2044
Clé plate 36 mm
Réf : : 0295 000 2030
Clé plate 41 mm
Réf : 0295 000 2033
Clé plate 46 mm
Réf : 0295 000 2040



Plaque d'avivage

Réf : 0268 180 0014



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Smart Connector
2 A

Réf : CA01 400 4900



Batterie AP500S

Réf : EA01 400 6500



Chargeur ultra
rapide AL 501

Réf : EA09 430 5700



Mallette pour
batteries AP
et chargeur AL

Réf : 0000 881 5605



Kit pelle

Réf : 0295 003 0065



Kit angulaire pour
perçage 45°

Réf : 0295 003 0060



Kit plaques pour
travailler par
dépression

Réf : 0295 300 0003



Jeu de roues

Réf : 0295 003 0070



Jeu de marchepieds

Réf : 0295 003 0045



Pompe à vide VP 25

Réf : 0295 010 0200



Batterie
BATTPAK 3621

Réf : BP3621



Batterie
BATTPAK 5048

Réf : BP5048



Sangle 2,1 m

Réf : 0295 300 0053



Piquet de terre
(unité)

Réf : 0295 000 0190

