



BÂTIS CAROTTEUSE

RD300P



Pratique
Cabestan réversible

Pratique
Avance à démultiplication
1:3,5 - 2 vitesses

Sécurité
Renfort de colonne



Stabilité
3 boulons de réglage

Simple
Plaque de fixation
rapide STS 50 mm


Pratique
Bâti de carottage léger
en aluminium

Qualité
Crémaillère en Acier
inoxydable

Pratique
Socle réduit




Socle réduit pour
fixation simple
et rapide par
kit d'ancrage (inclus)
ou
dépression (Option)



Bâti de carottage léger
en aluminium avec
crémaillère en Acier
inoxydable



Renfort de colonne
inclus



Guidage du chariot
par roulements.
Avance à
démultiplication
1:3,5 - 2 vitesses



Livré dans son Carton
Avec :
Mode d'emploi
Poignée de cabestan
Trousse outils
Kit chevillage

Le RD300P est un bâti modernes légers, robuste, stable, il est idéal pour les applications difficiles, il permet un carottage plus précis et plus profond, avec une stabilité et un confort de coupe importants. Avance à démultiplication de serie. Les colonnes de carottage en aluminium allient robustesse, précision et confort d'utilisation. Installation facile – raccordement rapide sans outil au moteur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Colonne de carottage pour carotteuses GÖLZ pour travaux intensifs, carottage jusqu'au Ø 400 mm et plus avec réhausses en option, le bâti RD300P est équipée de fonctionnalités de pointe pour faciliter les travaux de perçage de précision. Fixation plaque STS Rapide inclus.



- ▶ Bâti de carottage pour travaux intensifs
- ▶ Installation facile – raccordement rapide sans outil au moteur par STS Rapide
- ▶ Incluable jusqu'à 45°
- ▶ **Crémaillère en Acier inoxydable**
- ▶ Course du chariot : 650 mm
- ▶ Cabestan réversible (Convient aux gauchers et aux droitiers)
- ▶ Renforts de colonne inclus
- ▶ Fixation par ancrage
- ▶ 3 boulons de réglage
- ▶ **Avance à démultiplication 1:3,5 - 2 vitesses**
- ▶ Guidage du chariot 4 roulements latéraux
- ▶ Socle réduit pour fixation simple et rapide
- ▶ Course 650 mm
- ▶ Trousse outils + Kit chevillage FDBB inclus

RD300P

Diamètre Carottage Max	Ø 400 mm
Colonne Guidage	Aluminium
Renfort de colonne	Oui
Course	650 mm
Réglage angulaire	Jusqu'à 45°
Socle	Réduit à cheviller
Fixation	Par kit d'ancrage (par ventouse en option)
Chariot	4 Roulements Latéraux
Centreur laser	Non
Avance à démultiplication	Oui
Système d'attache	Plaque STS 50 mm
Dimensions (L x l x H)	315 x 215 x 1 090 mm
Poids	15,5 kg
EAN	4026189263049
Code article	0295 250 6100





PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos moteurs de carottages pour votre RD300P :



EDM33 3,3 kW

Réf : EDM33



BBM33L-extra 3,3 kW

Réf : 0295 007 5027



Kit roues pour RD250

Réf : 0295 250 0501



**Socle ventouse avec
joint universel**

Réf : 0295 230 0500



Pompe à vide VP 25

Réf : 0295 010 0200




Pompe immergée

Réf : 1003 000 01



**G50 Anneau de
récupération d'eau**

Plusieurs diamètre
disponible.



Réhausse RD300P

100 mm Réf : 0295 401 9047
150 mm Réf : 0295 401 9048
200 mm Réf : 0295 401 9049



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Plaques moteur STS

Réf : 0295 110 0026



Trousse à outils SD/ RD

Réf : 0295 110 0990



Kit de fixation FDBB

Réf : 0295 110 0027



**Kit de fixation
Chevilles à frapper**

Réf : 0295 110 0993



**Tige de fixation
FDBB M12**

160 mm Réf : 0267 120 0027
250 mm Réf : 0267 120 0028



Écrou de serrage FDBB

Réf : 0267 120 0019



Écrou 6 pans

Réf : 0267 120 0011



Rondelle

Réf : 0295 000 0331



**Tige de fixation à frapper
M12**

175 mm Réf : 0267 120 0024
250 mm Réf : 0267 120 0020



Foret SDS 16 mm

Réf : 0266 521 6210



Outil à frapper

Réf : 0266 521 6210



**Cheville FDBB
M12 mâle, Ø 16 mm**

Réf : 0263 340 0011



**Cheville à frapper
M12 femelle, Ø 16 mm**

Réf : 0263 340 0011

